

Artikel-Nr.: 129672

Cyberpower OR600ERM1U

600VA/360W

Die CyberPower Office Rackmount Serie bietet eine Spannungsversorgung mit simulierter Sinuswelle im Batteriebetrieb für Bürosystemgeräte wie PCs, Workstations, Netzwerkgeräte und Peripheriegeräte. Sie wird typischerweise in die Bürobereich oder Heimbüro integriert, um eine zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Stromausfällen zu gewährleisten.

Die USV verfügt über ein Multifunktions-LCD-Display, das Echtzeitinformationen wie Eingangs- und Ausgangsspannungspegel, Last- und Batteriestand, Batterielaufzeit, Überlastwarnung und einen Ton/aus-Modus anzeigt. Mit den RJ45 Überspannungsschutzanschlüssen verhindert die USV, dass Netzwerkgeräte plötzlich, durch Blitzschlag verursachten Stromstößen ausgesetzt werden, und vermeidet so mögliche Systemschäden. Was die Batteriewartung angeht, so ermöglicht die USV ein Hot-Swapping der Batterien, so dass Anwender die normale Batteriewartung ohne nennenswerte Unterbrechung durchführen können.



Technische Daten

USV

Allgemein

Name	OR600ERM1U
Hersteller	Cyberpower
Bauform	Rack (Rackwinkel)
Technologie	Line-Interaktive
Zertifizierungen	CE, EAC, RoHS

Eingang

Eingangsspannung (Vac)	230
Nenneingangsstrom (A)	10
Eingangssteckertyp	IEC C14

Ausgang

Leistung (Va)	600 (VA)
Leistung (Watt)	360 (Watt)
Ausgänge	6
Ausgangssteckertyp	IEC C13

Batterie

Laufzeit bei voller Belastung (min)	4
Umschaltzeit	4
Ersatzbatterie RBP	RBP0019

Management & Kommunikation

LCD-Anzeigen	Ja (Betriebsart, Leistungsanzeige, Batterie Status, Belastung Status, Fehler & Warnungen, Weitere Informationen)
LED-Anzeigen	Ja (Betrieb Status)
HID-kompatibler	1



Highlights

- Line-interactive USV Topologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- Überlastschutz
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- USB-Kommunikationsanschluss
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- Energiesparende Technologie
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Hot-swap-fähige Batterien

Artikel-Nr.: 129672

Cyberpower OR600ERM1U

600VA/360W

USB-Anschluss

Akustische Alarme

Ja (Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, USV Fehler)

SNMP / HTTP-Fernüberwachung

Ja (optional RMCARD205)

Physische Größe

Abmessung (BxHxT) in mm

433 x 44 x 235

Garantie

Garanzzeitraum

2 Jahre (Batterie 2 Jahre)