

Artikel-Nr.: 138617

## Touch-Monitor VESA

### 21,5" Industriell

Industrielle Anzeigelösung im modernen Design

Passend zu unseren VESA Panel-PCs bieten wir auch Touchmonitore ohne eigene Rechenleistung an. Machen Sie aus vorhandenen Industrie-PCs eine moderne Eingabelösung, der USB-Touchcontroller wird unter aktuellen Windows und Linux Betriebssystemen sofort erkannt.

#### Technische Daten

<b>Hersteller</b>	GeneralTouch
<b>Displaytyp</b>	TFT
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	LED
<b>Bildschirmdiagonale</b>	21,5" (54,61 cm)
<b>Maximale Auflösung</b>	1.920 x 1.080 Pixel (FHD)
<b>Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Reaktionszeit</b>	20 ms
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m²
<b>Kontrast (statisch)</b>	3.000:1
<b>Betrachtungswinkel (h/v)</b>	178°/178°
<b>Anzahl der Farben</b>	16,7 Mio.
<b>MTBF</b>	50.000 Stunden
<b>Touchtechnologie</b>	Projected Capacitive Touch (P-Cap)
<b>Bedienbarkeit</b>	Multi-Touch (10 Finger)
<b>Glasscheibe</b>	entspiegelte Glasscheibe (non Glare)
<b>Signaleingang</b>	analog, digital
<b>Anschlüsse</b>	VGA, HDMI, DisplayPort, DVI-D
<b>Lautsprecher</b>	nein
<b>Netzteil</b>	extern
<b>Eingangsspannung (Netzteil)</b>	100 - 240V AC
<b>Leistungsaufnahmen im Betrieb</b>	20 Watt
<b>Höhenverstellbar</b>	nein
<b>VESA 75 x75</b>	ja
<b>VESA 100 x 100</b>	ja
<b>CE</b>	CE/FCC/CCC
<b>Farbe</b>	schwarz/silber
<b>Gewicht</b>	6,7 kg
<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	525,60 x 322,20 x 40,30 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis 40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis 60°C
<b>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</b>	20% bis 80% (nicht kondensierend)
<b>IP-Schutzklasse (frontseitig)</b>	IP 65
<b>IP-Schutzklasse (rückseitig)</b>	IP 20
<b>Zubehör</b>	Netzteil, VGA-Kabel, USB-Kabel
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In (LCD Panel 1 Jahr)



#### Highlights

- Frontseitig IP65
- 10-Finger P-CAP Touch
- VESA-Halterung integriert
- Verfügbar bis 2026

Artikel-Nr.: 138617

## **Touch-Monitor VESA**

### 21,5" Industriell

