

Artikel-Nr.: 138621

# Touch-Monitor Einbau

## 19" Industriell

### Technische Daten

Monitor	
Hersteller	GeneralTouch
Panel	
Displaytyp	TFT
Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildschirmdiagonale	19" (48 cm)
Maximale Auflösung	1.280 x 1.024 Pixel (SXGA)
Seitenverhältnis	5:4
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast (statisch)	1.000:1
Betrachtungswinkel (h/v)	170°/160°
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Touch	
Touchtechnologie	Projected Capacitive Touch (P-Cap)
Bedienbarkeit	Multi-Touch (10 Finger)
Bedienbarkeit mit Handschuh	Latexhandschuh Arbeitshandschuh ESD-Handschuh
Touch-Schnittstelle	USB 2.0
Glasscheibe	entspiegelte Glasscheibe (non Glare)
Anschlüsse	
Signaleingang	analog, digital
Anschlüsse	VGA, DVI-D
VGA	1
DVI-D	1
Besonderheit	
Lautsprecher	nein
Stromversorgung	
Netzteil	extern
Eingangsspannung (Netzteil)	100 - 240V AC
Eingangsspannung Netzteil von	100
Eingangsspannung Netzteil bis	240
Eingangsspannung (Monitor)	12V DC
Funktionen	
Höhenverstellbar	nein

### Highlights

Artikel-Nr.: 138621

# Touch-Monitor Einbau

## 19" Industriell

VESA 75 x75	ja
VESA 100 x 100	ja
Standfuß	Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten
Normen	
CE	ja
Gehäuse	
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz/silber
Gewicht & Abmessungen	
Gewicht	4,2 kg
Abmessungen (BxHxT)	438,7 x 363,7 x 41 mm
Umgebung	
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20% bis 80% (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit (Lager)	10% bis 90% (nicht kondensierend)
IP-Schutzklasse (frontseitig)	IP 65
IP-Schutzklasse (rückseitig)	IP 20
Lieferumfang	
Zubehör	Netzteil, VGA-Kabel, USB-Kabel, Montagewinkel (2x) mit Schrauben (4x)
Service	
Garantie	2 Jahre Bring-In (LCD Panel 1 Jahr)