

Artikel-Nr.: 143021

Zebra DS3600 Serie

ER

Unaufhaltsame Leistung für die Erfassung von 1D/2D-Barcodes mit erweiterter Reichweite

Als Mitglied der Zebra 3600 Ultra-Rugged Series sind die praktisch unverwüstlichen kabelgebundenen 1D/2D-Scanner DS3608-ER und kabellosen DS3678-ER bereit für eine der härtesten Umgebungen der Welt - das Lager. Diese Scanner wurden entwickelt, um jeden 1D- oder 2D-Barcode aus nächster Nähe bis zu einer Entfernung von 21,4 m zu erfassen. Damit bieten sie ein Höchstmaß an Vielseitigkeit - die Mitarbeiter können große Picklistencodes und kleine Codes aus nächster Nähe ebenso einfach erfassen wie Barcodes auf Paletten und Positionscodes auf den Regalen Ihres Lagers. Und die wirklich unschlagbare Leistung hilft Ihnen, Durchsatz, Genauigkeit und Kundenservice auf ein neues Niveau zu bringen.

Technische Daten

Scanner

| | |
|-------------------|--------------------|
| Hersteller | Zebra Technologies |
| SKU | DS3678-ER3U42A2SVW |

Scanleistung

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Barcodetypes | 1D/2D |
| Lesereichweite | bis zu 21,3 m |
| Bildsensor | 1.280 x 800 Pixel |
| Sichtfeld | Horizontal: 31° Vertikal: 32° |
| Zielsystem | 655-nm Laser |

Decodierung

| | |
|-----------------------------|--|
| 1D-Barcode | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
| 2D-Barcode | PDF417, Micro PDF417, Composite-Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes |
| Digimarc | Ja |
| IUID - Unterstützung | Unterstützt IUID-Parsing, die Fähigkeit, IUID-Felder nach Anwendungsanforderungen zu lesen und zu trennen |

Drahtlos

| | |
|------------------|-------------------|
| Bluetooth | 4.0 + LE optional |
|------------------|-------------------|

Umgebung

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Betriebstemperatur | -30°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |

Zertifizierungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Schutzart | IP 68 |
| Schutzart Dock | IP 65 |

Gehäuse

| | |
|----------------|----------|
| Bauform | Handheld |
|----------------|----------|



Highlights

- Scannt jeden 1D/2D-Barcode aus kurzer Entfernung bis zu 70 Fuß, auch unter schwierigen Bedingungen
- Entwickelt für raue Umgebungen, staub- und wasserdicht sowie gefriertauglich
- Einfache Fernkonfiguration, Datenformatierung und Batterieüberwachung für kabellose Modelle
- Sorgt für präzise Barcode-Erfassung auf Kommissionierlisten und Hochregalen
- Liest alle oder bestimmte Barcodes auf Etiketten mit vielen Codes
- Bietet eine visuelle, akustische oder Vibrationsbestätigung beim Scannen
- Geeignet für den Einsatz in Gefrierschränken

Artikel-Nr.: 143021

Zebra DS3600 Serie

ER

| | |
|--------------|--------------------------|
| Gewicht | 334 g |
| Abmessungen | |
| Breite | 185 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Tiefe | 142 mm |
| Lieferumfang | |
| Paketinhalt | Handscanner, Kabel (USB) |
| Service | |
| Garantie | 3 Jahre |