

Artikel-Nr.: 73580

Cyberpower PR750ELCD

750VA/675W

Die Cyberpower PR Professional Tower Serie gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, Workstations, Server, NAS / Speichergeräte, Netzwerkgeräte oder Telekommunikationsgeräte.

Sie verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) und bietet eine stabilisierte Sinusausgangsversorgung in Netz- und Batteriebetrieb, um eine hohe Stromversorgungsqualität zu gewährleisten.

Das intelligente Batterie-Management prüft die Batterie per Innenwiderstandsmessung und kann so alternde Batterien erkennen und vor Ausfall die Wechselaufforderung anzeigen. Das Batteriefach-Design mit Hot-Swap-fähigen Batteriesätzen ermöglicht eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung.

Das multifunktionale LCD unterstützt eine intuitive Bedienung und ermöglicht eine Konfiguration von USV Optionen.

Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebotene Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.



Technische Daten

Name	PR750ELCD
Hersteller	Cyberpower
Bauform	Tower
Technologie	Line-Interaktive
Eingangsspannung (Vac)	230
Nenneingangsstrom (A)	10
Eingangssteckertyp	IEC C14
Leistung (Va)	750 (VA)
Leistung (Watt)	675 (Watt)
Ausgänge	6
Ausgangssteckertyp	IEC C13
Umschaltzeit	4
LCD-Anzeigen	Ja (Betriebsart, Leistungsanzeige, Batterie Status, Belastung Status, Fehler & Warnungen, Weitere Informationen)
LED-Anzeigen	Ja (Betrieb Status, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Verdrahtungsfehler, Batterie wechseln)
Notausschaltung	Ja
Akustische Alarmer	Ja (Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, USV Fehler)
SNMP / HTTP-Fernüberwachung	Ja (optional RMCARD205)
Abmessung (BxHxT) in mm	136 x 162 x 349



Highlights

- Line-interactive USV Topologie
- Aktive PFC-kompatibel
- Hot-swap fähige Batterien
- EMI und RFI Filter
- USB-Kommunikationsanschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Stand-Gehäuse
- Energiesparende Technologie
- Versorgung mit reiner Sinuswelle
- Überlastschutz

Artikel-Nr.: 73580

Cyberpower PR750ELCD

750VA/675W

Garanzzeitraum

3 Jahre (Batterie 3 Jahre)