

Artikel-Nr.: 73637

Cyberpower CP900EPFCLCD Schuko

900VA/540W

Die CyberPower PFC Serie gewährleistet Stromversorgungsschutz für Workstation, Standalone Server, NAS und Netzwerkhardware. Durch die reine Sinuswellen-Ausgangsversorgung ist sie mit den in Servern verwendeten Active PFC -Netzteile kompatibel. Ausgestattet mit der GreenPower Bypass™ Technologie, die zur Verbesserung der Betriebseffizienz und zur Minimierung des Energieverbrauchs beiträgt, können Anwender können erhebliche Energiekosteneinsparungen gegenüber bei Verwendung von herkömmlichen USV-Systemen erzielen. Der Datenleitungsschutz schützt Telefone, Netzwerke und Kommunikationsgeräte vor Spannungsspitzen über deren Kommunikationsleitungen.

Über die USB Schnittstelle kommuniziert die kostenlose zum Download angebotene Managementsoftware PowerPanel Personal automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.

Technische Daten

USV

Allgemein

Name	CP900EPFCLCD
Hersteller	Cyberpower
Bauform	Tower
Technologie	Line-Interaktive
Zertifizierungen	CE, EAC, RCM

Eingang

Eingangsspannung (Vac)	230
Nenueingangsstrom (A)	10
Eingangssteckertyp	IEC C14

Ausgang

Leistung (Va)	900 (VA)
Leistung (Watt)	540 (Watt)
Ausgänge	6
Ausgangssteckertyp	Schuko

Batterie

Laufzeit bei voller Belastung (min)	1
Umschaltzeit	4
Ersatzbatterie RBP	RBP0007

Management & Kommunikation

LCD-Anzeigen	Ja (Betriebsart, Leistungsanzeige, Batterie Status, Belastung Status, Fehler & Warnungen, Weitere Informationen)
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Highlights

- Line-interactive USV Topologie
- Aktive PFC-kompatibel
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- LED-Statusanzeige
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Stand-Gehäuse
- Energiesparende Technologie
- Versorgung mit reiner Sinuswelle
- LCD-Statusanzeige
- PowerPanel Verwaltungssoftware

Artikel-Nr.: 73637

Cyberpower CP900EPFCLCD Schuko

900VA/540W

LED-Anzeigen	Ja (Betrieb Status)
HID-kompatibler USB-Anschluss	1
Akustische Alarme	Ja (Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, USV Fehler)
Physische Größe	
Abmessung (BxHxT) in mm	195 x 335 x 365
Garantie	
Garantiezeitraum	3 Jahre (Batterie 2 Jahre)