

Artikel-Nr.: 73641

# Cyberpower OL1500ERTXL2U

## 1500VA/1350W

Die Cyberpower Online Eco+ Serie gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte, Server, Workstations, NAS / Speichergeräte, Telekommunikationsgeräte, Netzwerkgeräte, Sicherheits- / Notfallsysteme und Überwachungssysteme.

Die USV kommt in der Online-Doppelwandler-Topologie für unterbrechungsfreie Versorgung mit zusätzlichem ECO-Mode der einen Energiesparmodus bietet um Energiekosten einzusparen.

Das intelligente Batterie-Management prüft die Batterie per Innenwiderstandsmessung und kann so alternde Batterien erkennen und vor Ausfall die Wechselaufforderung anzeigen. Das Batteriefach-Design mit Hot-Swap-fähigen Batteriesätzen ermöglicht eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung. Diese generatorkompatible USV verfügt über den in Sicherheitssystemen notwendigen Not-Aus-Eingang (EPO), mit dem die USV im Notfall sofort spannungslos geschaltet werden kann.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, verwendet die USV über das Smart Battery Management (SBM), das den Batterieladeprozess verbessert, die Lebensdauer der Batterien verlängert und so niedrigere Gesamtbetriebskosten erreicht.

Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebotene Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.

### Technische Daten

#### USV

##### Allgemein

Name	OL1500ERTXL2U
Hersteller	Cyberpower
Bauform	Rack (Rackschienen, Rackwinkel), Tower
Technologie	Online-Doppelwandler
Zertifizierungen	CE, C-Tick, RoHS, Active PFC Kompatibilität

##### Eingang

Eingangsspannung (Vac)	200, 208, 220, 230, 240
Nenningangsstrom (A)	7.5
Eingangssteckertyp	IEC C14

##### Ausgang

Leistung (Va)	1500 (VA)
Leistung (Watt)	1350 (Watt)
Ausgänge	8
Ausgangssteckertyp	IEC C13



### Highlights

- Online (Doppelwandler) USV Topologie
- Generator kompatibel
- Kritische / nicht kritische Ausgänge
- Intelligentes Batteriemanagement (SBM)
- Externe Batterieerweiterung (EBM)
- EMI und RFI Filter
- LDC-Statusanzeige
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Stand-Gehäuse
- ECO Betrieb

Artikel-Nr.: 73641

Cyberpower OL1500ERTXL2U

1500VA/1350W

Batterie

Laufzeit bei voller Belastung (min)	3
Umschaltzeit	0
Ersatzbatterie RBP	RBP0074
Externes Batteriemodul	BPE36V60ART2US

Management & Kommunikation

LCD-Anzeigen	Ja (Betriebsart, Leistungsanzeige, Batterie Status, Belastung Status, Fehler & Warnungen, Weitere Informationen)
LED-Anzeigen	Ja (Betrieb Status, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Bypass Betrieb, Batteriekapazität, Batterie schwach, Überlast, USV Fehler, Verdrahtungsfehler, Batterie wechseln)
HID-kompatibler USB-Anschluss	1
Notausschaltung	Ja
Akustische Alarme	Ja (Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, Überladung, Übertemperatur, USV-Fehler, Batterie wechseln)
SNMP / HTTP-Fernüberwachung	Ja (optional RMCARD205)

Physische Größe

Abmessung (BxHxT) in mm	433 x 88 x 430
-------------------------	----------------

Garantie

Garantiezeitraum	3 Jahre (Batterie 3 Jahre)
------------------	----------------------------