

Artikel-Nr.: 80769

## Smart-Back SmartCard Reader Pokini Tab A8, A8B

### Technische Daten

#### Tablet Zubehör

##### Maße

<b>Abmessung (BxHxT)</b>	143,7 x 134 x 10,8/16,2 mm
--------------------------	----------------------------

##### Gewicht

<b>Gewicht in g</b>	78
---------------------	----

##### Umgebungsbedingung

<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C bis 50°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10 bis 90%, nicht kondensierend



### Highlights

- unterstützte Formate: ISO/IEC 7816 Part 1 to 4; EMV 2008 Ver 4.2 Level 1
- Chipkarten-Betriebsfrequenz: bis zu 16 MHz
- max. Baudrate: 600 Kbps
- unterstützte Karten: Klasse A, B und C asynchrone Chipkarten (T = 0, T = 1), synchrone Chipkarten (2-Draht, 3-Draht, I<sup>2</sup>C)
- CT-API-konform
- Anzahl der Steckplätze: Single SmartCard Slot
- Auswurfmechanismus: manuell
- Anzahl der Karteneinschübe: mindestens 20.000
- Betriebstemperaturbereich: -10 ° C bis + 50 ° C

Artikel-Nr.: 80769

## **Smart-Back SmartCard Reader Pokini Tab A8, A8B**